

Дата _____

Комиссия _____

Контактное лицо _____

Штамп фирмы

Инвалидная коляска с функцией наклона

Базовая цена: 4 875 Евро

Основное оборудование: Регулируемая обивка сиденья с карманом для принадлежностей; поворотная и съемная передняя часть рамы - угол рамы 105°; БЕЗ обивки спинки и натяжных ремней; транзитное заднее колесо 12" - с защитой от опрокидывания; пластиковая опора для стоп с регулировкой угла; подлокотники с подставкой

Информация о пользователе

Картина болезни пользователя коляски:

Ди стояния или р Да Нет Вес пользователя:.....Kg

Размеры инвалидной коляски в см - Модель для взрослых

Ширина сиденья (LS) 33 36 39 42 45 48
Глубина сиденья (PS) 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Длина голени (DP) Длина голени < 28 см, смотрите справочные таблицы № 1


Важное указание! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)

Развал колес 0°


Передняя часть рамы

Поворотная и съемная передняя часть рамы - Угол рамы 105°

Передняя часть рамы со съемной, откидывающейся вверх и поворотной опорой для стоп - состоит из 2 частей
Выбор других типов опор для стоп исключается.
(не предусмотрено для ширины сиденья 33) - (минимальный показатель длины голени 30 см)



стационарная регулируемая рамы, угол 85° 90° 95° 100°



04695 145,00

Передняя часть рамы, регулируемый угол, со съемными, поворотными опорами для стоп
 95° 100° 105° 110°

04694 290,00

Размеры инвалидной коляски в см - Модель для детей

Ширина сиденья (LS) 27 30 33 36 39
Глубина сиденья (PS) 30 32,5 35 37,5 40


Длина голени (DP) Длина голени < 28 см, смотрите справочные таблицы № 1

Важное указание! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)

Развал колес 0°

Передняя часть рамы коляски для детей - регулируемый угол

Передняя часть рамы стационарная, регулируемый угол
 85° 90°



Передняя часть рамы, регулируемый угол - со съемными, поворотными опорами для стоп
 90° 95° 100° 105°

04914 145,00

Высота сиденья (параллельно полу) (STD 43)

Высота сиденья (параллельно полу), возможно использование с управляющими колесами 6" или 7"

	Задние колеса			
	12"	16"	22"	24"
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА 6"	мин. 40 Макс. 48	мин. 43 Макс. 48	мин. 40 Макс. 45	мин. 40 Макс. 47

	Задние колеса			
	12"	16"	22"	24"
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА 7"	мин. 40 Макс. 48	мин. 43 Макс. 48	мин. 40 Макс. 51	мин. 40 Макс. 47

Цвет рамы (цвет ножничного шарнира, профиля сиденья и устройства регулировки черный с полированной поверхностью!)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Черный глянцевый | <input type="checkbox"/> Блестящий китайский синий | <input type="checkbox"/> Блестящий антрацит |
| <input type="checkbox"/> Блестящий серебристый | <input type="checkbox"/> Блестящий фиолетовый | <input type="checkbox"/> Жемчужно-белый |
| <input type="checkbox"/> Блестящий оранжевый | <input type="checkbox"/> Блестящий красный | <input type="checkbox"/> Блестящий лимонно-желтый |

Обивка спинки			
☆ БЕЗ обивки спинки и натяжных ремней			
<input type="radio"/> С обивкой спинки и натяжными ремнями		04693	145,00
Высота спинки (TS)			
Высота спинки (TS) (Стандарт 42 см) Диапазон регулировки спинки от (±12)			
Цельная рукоятка для толкания с управлением наклона коляски			
☆ Позиция стандартная - высота спинки (TS) + 15 см.			
<input type="radio"/> Свободное позиционирование (не зависит от положения трубок спинки - быстрая регулировка Имеется возможность регулировки цельной рукоятки для толкания большого размера с учетом роста сопровождающего лица.		06867	210,00
Управляющие колеса			
☆ 6" Soft			
<input type="checkbox"/> 6" с пневматическими шинами			
<input type="checkbox"/> 7" Soft			
Задние колеса			
☆ Транзитное заднее колесо 12" - с защитой от опрокидывания			
<input type="checkbox"/> Транзитное заднее колесо 12" - с пневматической шиной			
<input type="checkbox"/> Транзитное заднее колесо 16" - с пневматической шиной			
<input type="radio"/> 24" сверхлегкие Progeo-Standard		04696	145,00
<input type="radio"/> 22" сверхлегкие Progeo-Standard		04696	145,00
<input type="radio"/> 24" сверхлегкие «Spinergy LX»		04691	1 145,00
<input type="radio"/> 24" сверхлегкие «Spinergy LXL»		07878	1 145,00
<input type="radio"/> 24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»		04689	1 800,00
<input type="radio"/> 24" внедорожные		04690	370,00
<input type="radio"/> 12" с тормозом для сопровождающего лица (барабанный тормоз)		04105	390,00
<input type="radio"/> 16" с тормозом для сопровождающего лица (барабанный тормоз)		04107	390,00
<input type="radio"/> 22" с тормозом для сопровождающего лица (барабанный тормоз, алюминиевый обруч для перемещения коляски, черный)		03385	380,00
<input type="radio"/> 24" с тормозом для сопровождающего лица (барабанный тормоз, алюминиевый обруч для перемещения коляски, черный)		03384	380,00
Варианты окрашивания: Задние колеса - использование возможно только с: Задними колесами сверхлегкие Progeo-Standard (22 - 24)			
☆ Черный глянцевый	22-24"		
<input type="radio"/> Блестящий серебристый	22-24"	04692	75,00
<input type="radio"/> Блестящий антрацит	24"	04692	75,00
<input type="radio"/> Блестящий оранжевый	22-24"	04692	75,00
<input type="radio"/> Блестящий фиолетовый	22-24"	04692	75,00
<input type="radio"/> Блестящий синий	22-24"	04692	75,00
<input type="radio"/> Блестящий красный	22-24"	04692	75,00
<input type="radio"/> Блестящий лимонно-желтый	22-24"	04692	75,00
Обруч для перемещения коляски - Расстояние от колеса ☆ 3 см <input type="checkbox"/> 4 см			
☆ Алюминий	(22-24")		
<input type="radio"/> Нержавеющая сталь	(24")	(Не предусмотрена поставка с колесами «Spinergy»)	01684 145,00
<input type="radio"/> Титан	(24")		00016 290,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24")		00017 345,00
<input type="radio"/> Max Grepp	(24")		00834 395,00
<input type="radio"/> Ergo Para	(24")		00632 395,00
<input type="radio"/> SURGE LT	(24-25")		06427 420,00
<input type="radio"/> Утолщение	(24")		00693 230,00
<input type="radio"/> Силиконовая накладка стандартного алюминиевого обруча для перемещения	предусмотрена для размеров (22"-24")		04050 190,00
Шины задних колес - смотрите лист №3			
☆ Шины высокого давления	(22-24")		
<input type="checkbox"/> Шины высокого давления с протектором	(24")		
<input type="radio"/> Марафон-Плюс с защитой от опрокидывания	(24")	с защитой от опрокидывания	01669 75,00
<input type="radio"/> Шины «Kik Мако» - цвет черный			01041 115,00
<input type="radio"/> Шины «Kik Мако» - цвет серый			01751 115,00
Блокировка колес			
☆ Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при нажатии			
<input type="radio"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при нажатии		01949	72,50
<input type="radio"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при вытягивании		03372	72,50



Опоры для стоп - Смотрите справочные таблицы №1

☆ Пластиковая опора для стоп с регулировкой угла Наименьшее значение длины голени смотрите в справочных таблицах №1			
<input type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины Наименьшее значение расстояния до опоры для стоп смотрите в справочных таблицах №1 <input type="checkbox"/> Внутри ☆2/3 Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи <input type="radio"/> (Минимальная длина голени 20 см) Предусмотрено только для многофункциональной поворотной системы - 03945 150,00			
<input type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины Наименьшее значение длины голени смотрите в справочных таблицах №1 <input type="checkbox"/> Внутри ☆2/3 Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи <input type="checkbox"/> Снаружи			
<input type="radio"/> Цельная карбоновая опора для стоп; возможна регулировка угла, откидывается в сторону и вверх Наименьшее значение длины голени смотрите в справочных таблицах №1 <input type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи		03291	320,00


Подлокотники

☆ Подлокотники с подставкой (съёмные и регулируемые по высоте)			
Накладка ☆ Накладка СТАНДАРТ <input type="radio"/> Накладка (30 x 6)		04104	72,50


Приобретаются отдельно

☆ Ролики устройства против опрокидывания			
<input type="radio"/> Транзитные ролики		00836	175,00
<input type="radio"/> Устройство для облегчения наклона <input type="radio"/> Справа <input type="radio"/> Слево		00025 01046	72,50 72,50
<input type="radio"/> Кронштейн для трости <input type="radio"/> Справа <input type="radio"/> Слево		00838 00837	85,00 85,00
<input type="radio"/> Ремень безопасности		04103	145,00
<input type="radio"/> (Нагрудный ремень безопасности)		03972	72,50
<input type="radio"/> Съёмный, прозрачный столик		00508	325,00
<input type="radio"/> Подушки для пациентов, страдающих лордозом (для установки в обивку спинки)		00013	45,00
<input type="radio"/> Подголовник Super		04049	490,00
<input type="radio"/> Откидная боковая накладка Не предусмотрена поставка с Спинка AIR <input type="radio"/> Справа <input type="radio"/> Слево		02097 02098	290,00 290,00
<input type="radio"/> Защита для спиц, черная (22-24")		01043	175,00
<input type="radio"/> Защита для спиц, прозрачная (22-24")		00835	175,00
<input type="radio"/> Защита для спиц, дизайн Progeo (22-24")		00019	200,00
<input type="radio"/> Защита для спиц «Дракон» (22-24")		02106	200,00


Стимулирующие подушки для сиденья



SPORT, включая форму 495,00
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




SLIMLINE, включая форму 515,00
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SLIMLINE XS, включая форму 545,00
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SMART, включая форму 515,00
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




Классическая, включая форму 580,00
(высота приблизительно 7 см, 3-слойная)



Контурная, включая форму 625,00
(высота приблизительно 8 см, 3-слойная)



Запасная обивка 95,00



Прокладка при недержании 45,00



Карман для принадлеж 34,00

ADI – Спинки



Карбоновая спинка, контур 6,25 см
 съемная, с быстросействующим фиксатором
 стационарно закрепленная винтами

Цена по запросу
Цена по запросу



Алюминиевая спинка, контур 6,25 см
 съемная, с быстросействующим фиксатором
 стационарно закрепленная винтами

Цена по запросу
Цена по запросу

Фиксация пациента

Ремень для фиксации икр с набивкой из воздухопроницаемого материала

- S – 31 – 38 см SB
- M – 38 – 48 см SB
- L – 48 – 56 см SB





Система Evoflex с нажимной кнопкой

- M – 36-46 см Ширина бедер
- L - 28-36 см Ширина бедер



Продукт сертифицирован органом TÜV GM - стандарт UNI EN ISO 9001

Справочные таблицы

1	ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПОР ДЛЯ СТОП	
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	<p>Поворотная и съемная передняя часть рамы</p>  <ul style="list-style-type: none"> Пластиковая опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп Откид. вверх, цельная опора для стоп, с многоф., поворотной сист. Откидывающаяся вверх алюминиевая опора для стоп Цельная карбоновая опора для стоп 	<p>Угол рамы 105° (по сравнению с положением сидя)</p> <p>мин. 24</p> <p>мин. 22</p> <p>мин. 17</p> <p>мин. 22</p> <p>мин. 22</p>
	<p>Передняя часть рамы со съемной, откидывающейся вверх и поворотной опорой для стоп</p>  <ul style="list-style-type: none"> Регулируемые по высоте опоры для ног (пластиковая опора для стоп) 	<p>Угол рамы от 100° до 165° (по сравнению с положением сидя)</p> <p>мин. 34</p>
	<p>Передняя часть рамы не оборудована съемной опорой для ног, регулируемый угол</p>  <ul style="list-style-type: none"> Пластиковая опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп, с многофункциональной поворотной системой Откидывающаяся вверх алюминиевая опора для стоп Цельная карбоновая опора для стоп 	<p>Угол рамы 85°-90°-95°-100° (по сравнению с положением сидя)</p> <p>мин. 26</p> <p>мин. 24</p> <p>мин. 19</p> <p>мин. 24</p> <p>мин. 24</p>
	<p>Передняя часть рамы со съемными опорами для ног, регул. угол</p>  <ul style="list-style-type: none"> Пластиковая опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп, с многофункциональной поворотной системой Откидывающаяся вверх алюминиевая опора для стоп Цельная карбоновая опора для стоп 	<p>Угол рамы 95°-100°-105°-110° (по сравнению с положением сидя)</p> <p>мин. 28</p> <p>мин. 25</p> <p>мин. 20</p> <p>мин. 25</p> <p>мин. 25</p>
ДЛЯ ДЕТЕЙ	<p>Передняя часть рамы стационарная, регулируемый угол</p>  <ul style="list-style-type: none"> Пластиковая опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп, с многофункциональной поворотной системой Откидывающаяся вверх алюминиевая опора для стоп Цельная карбоновая опора для стоп 	<p>Угол рамы 85°-90° (по сравнению с положением сидя)</p> <p>мин. 24</p> <p>мин. 22</p> <p>мин. 17</p> <p>мин. 22</p> <p>мин. 22</p>
	<p>Передняя часть рамы, регулируемый угол со съемными поворотными опорами для ног</p>  <ul style="list-style-type: none"> Пластиковая опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп, с многофункциональной поворотной системой Откидывающаяся вверх алюминиевая опора для стоп Цельная карбоновая опора для стоп 	<p>Угол рамы 90°-95°-100°-105° (по сравнению с положением сидя)</p> <p>мин. 28</p> <p>мин. 25</p> <p>мин. 20</p> <p>мин. 25</p> <p>мин. 25</p>

Важное указание ! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)